



1

114 db

1. Avertisseur sonore compact

Cet avertisseur sonore électromagnétique en inox est très compact. 114 dB (1 m), 570 Hz. Acier inoxydable. 114 dB (1 m). 570Hz. Longueur : 250 mm. 12 V / 5 A.

Réf. 27800 avertisseur sonore compact € 99,95

2. Cône de brume électrique MARCO

Cône et membrane en inox. Cette corne produit un puissant son de 370 Hz. Complet avec accessoires de montage. Résiste à l'eau et durable.

Réf.	Désignation	€
27868	corne de brume électrique 12 V	88,95
27869	corne de brume électrique 24 V	99,95

3. Avertisseur électrique double-trompes

Ce magnifique avertisseur électrique émet un son riche qui attire l'attention ! Puissance sonore : 115 dB à 320/370 Hz. Totalement résistant à l'eau de mer. Disponible en 12 ou 24 volts.

Réf. 27858	320 Hz / 370 Hz / 12 V	€ 227,95
Réf. 27859	320 Hz / 370 Hz / 24 V	€ 233,95

AVERTISSEURS électriques

2

3



114 db

Corne de brume électrique OCEAN TECHNOLOGIES

Le cornet électronique marin est étanche et, avec un volume sonore de 114 dB, il est difficile de ne pas l'entendre sur l'eau. Boîtier robuste en ABS avec système de drainage et plaque de fixation. 12 V, consommation de courant 4,5 A. Volume sonore 114 dB (2m), pré-câblé avec 30 cm.

Réf.	Désignation	€
29768	corne de brume / 12V	24,95

Avertisseur sonore SK1 MARCO

L'avertisseur sonore SK1 MARCO électromagnétique est en matériau plastique résistant (ASA), disponible en deux finitions : blanc ou chromé. Livré avec un support en inox. 12 V, 107 dB (1m), 400 Hz, 5 A.

107 db



Réf.	Désignation	€
27004	avertisseur sonore / blanc	31,95
27005	avertisseur sonore / chromé	49,95

Approbation BSH*

*Office fédéral de la navigation maritime et de l'hydrographie en Allemagne.

Panneau de contrôle



Séquence

Système d'avertissement sonore

La réglementation impose l'équipement d'un système d'avertissement sonore **suffisamment puissant**.

Le système MARCO répond aux exigences de certaines réglementations nationales dans ce domaine. Il comprend un haut-parleur étanche (IP67), une unité électronique, une boîte de jonction et éventuellement un micro. Depuis le panneau de contrôle, vous pouvez émettre des signaux de type corne de brume, à intervalles standards de 5 secondes ou différentes mélodies à intervalles de 60 à 90 secondes. L'ajout d'un micro au système permet de diffuser des messages vocaux. La connexion d'une source externe (CD, radio...)

permet de diffuser le son de cette dernière. Livré avec un kit de montage.

Système 12 V :

Consommation : 12 V / 3 A ou 24 V / 1,5 A.
Puissance sonore : 121db à 1 m. 675 Hz.
Dimensions HP : Ø 250 x 237 mm.
Poids : 3,8 kg.

Système 24 V :

Consommation : 24 V / 4 A.
Puissance sonore : > 130db à 1 m. 690 Hz.
Dimensions du HP : Ø 320 x 440 mm.
Poids : 7,8 kg



TYPE 1

TYPE 2

Avertisseur électrique compact

Plusieurs modèles d'avertisseurs électriques en 12 ou 24 volts pour un montage en paroi, ou sous les barres de flèche (type 1). Les supports de montage sont inclus.

Type 2 : chromé. Résiste à l'eau de mer. Support de montage. Puissance sonore : 115 dB à 1 m. Disponible en 12 V (5A) ou 24 V (3,5A).

Type 1 : capot inox. 90 x 80 x 50 mm. Parfait pour un montage sur des barres de flèche. 12V.

Réf. 53554	type 1 / 12V	€ 46,95
Réf. 27860	type 2 / 12 V	€ 49,95
Réf. 27861	type 2 / 24 V	€ 53,95

Réf.	Désignation	Volt	Bateaux	€
26682	avertissement, sonore	12 V	12 - 20 m	849,95
26683	avertissement, sonore	24 V	12 - 20 m	849,95
26684	avertissement, sonore avec micro	12 V	12 - 20 m	1079,95
26685	avertissement, sonore avec micro	24 V	12 - 20 m	1079,95
26686	avertissement, sonore	24 V	20 - 75 m	2919,95
26687	avertissement, sonore avec micro	24 V	20 - 75 m	2999,95