

# LES AMARRES POLYESTER

Résistantes à la rupture, aux UVs.  
Possède une bonne tenue en main !

👍 Les amarres en polyester résistent bien aux UVs. En terme de résistance à la rupture le polyester est supérieur au polyamide et au polypropylène. Il est abordable, a bonne tenue en main et il absorbe peu d'eau.

👎 Le seul inconvénient est qu'elles offrent moins d'allongement. Aussi, il est judicieux d'avoir des amarres polyester de grande longueur ou d'utiliser des amortisseurs.



Gleistein

2



1

DOCK-FLEX

## 1 ANTHRACITE/ROUGE

Réf.	Ø	Coloris	Ch. rup. (daN)	€
55526	10 mm	anth./rouge	2600	2,95
55527	12 mm	anth./rouge	3550	3,90
55528	14 mm	anth./rouge	4550	4,70
55529	16 mm	anth./rouge	6100	6,50
55530	18 mm	anth./rouge	7550	9,95

## 2 TITANE/BLEU

Réf.	Ø	Coloris	Ch. rup. (daN)	€
55579	10 mm	titane/bleu	2600	2,95
55580	12 mm	titane/bleu	3550	3,90
55581	14 mm	titane/bleu	4550	4,70
55582	16 mm	titane/bleu	6100	6,50
55583	18 mm	titane/bleu	7550	9,95

### Amarre DOCK-FLEX

Dock-Flex est l'amarre de votre bateau. Une conception moderne et un esprit traditionnel, voilà ce qui décrit le mieux ce cordage à double tresse polyester résistant et qui absorbe les chocs. Un traitement spécial limite l'absorption d'eau et

l'amarre reste légère. Ce traitement protège aussi de l'abrasion. Traitement anti-UV et abrasion. Allongement idéal et absorption des chocs double tresse facile à épisser longévité et entretien minime traitement pour limiter l'absorption d'eau. Idéal comme amarre ou remorque.



POLYESTER blanc



POLYESTER bleu



POLYESTER noir

### POLYESTER - Amarre 3 torons

Une amarre longue durée. Excellente résistance à l'abrasion pour ce cordage destiné aux conditions difficiles. Convient comme ligne de mouillage étant donné son poids important. 3 torons. Les fibres polyester combinent la résistance à l'abrasion à une très bonne stabilité aux UV. Convient comme amarre ou ligne de mouillage. Prix au mètre.

Réf.	Ø	Coloris	Ch. rup. (daN)	€
16260	6 mm	blanc	720	0,90
16262	8 mm	blanc	1250	1,30
16263	10 mm	blanc	2050	1,70
16264	12 mm	blanc	3300	2,20
16265	14 mm	blanc	4300	3,10
16266	16 mm	blanc	5550	3,90
16267	18 mm	blanc	7100	4,60
16268	20 mm	blanc	9300	4,95
16269	22 mm	blanc	10850	6,95

Réf.	Ø	Coloris	Ch. rup. (daN)	€
16216	10 mm	bleu marine	2050	1,60
16217	12 mm	bleu marine	3300	2,80
16218	14 mm	bleu marine	4300	3,95
16219	16 mm	bleu marine	5550	4,95
16220	18 mm	bleu marine	7100	6,95
16221	20 mm	bleu marine	9300	8,50

Réf.	Ø	Coloris	Ch. rup. (daN)	€
16210	10 mm	noir	2050	2,20
16211	12 mm	noir	3300	2,90
16212	14 mm	noir	4300	3,10
16213	16 mm	noir	5550	4,95
16214	18 mm	noir	7100	5,95
16215	20 mm	noir	9300	6,95

### Diamètres pour les amarres

Lang. bateau	Déplacement maximal	DockFlex	Bavaria	Dock Twin	Polyester	GeoProp
6 m	1,5 t	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm
8 m	3 t	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm
10 m	5 t	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	14 mm
12 m	8 t	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	16 mm
14 m	12 t	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	18 mm
16 m	14 t	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	-
18 m	14 t	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	-